

Canon imageFORCE C3026



Unidad principal

Tipo de equipo

Equipo multifunción en color A3

Funciones principales

Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional

Velocidad de procesador

Procesador de doble núcleo de 1,6 GHz

Panel de control

Pantalla táctil LCD TFT en color WVGA de 7"

Memoria

Estándar: RAM: 3,0 GB

Almacenamiento

Estándar: eMMC de 64 GB
Opcional: SSD de 256 GB

Conexión de interfaz

RED

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
OTROS
Estándar: 2 USB 2.0 (Host), 1 USB 2.0 (Dispositivo)

Opcional: interfaz de control de copia

Tipos de soportes admitidos

Bandeja multifunción:

fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido*, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, sobre
* 257~300 g/m² requiere kit de ajuste del soporte de impresión
Cassette superior:

Fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre*

* Se requiere el kit de complemento de alimentación de sobres B (estándar) excepto ISO-C5.

Cassette inferior:
Fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre*
* Se requiere el kit de alimentación de sobres A (estándar)

Tamaños de soportes admitidos

Bandeja multifunción:
Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm

Tamaño libre: de 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm

Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5
Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm
Cassette superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5
Estándar: 250 hojas Máximo: 645 hojas (con el finalizador interno N1 y la bandeja de copia T2)
Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda | Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.

Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)

Funciones de acabado

Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m ²)	Estándar: 1200 hojas	Gramajes de soportes admitidos	Bandeja multifunción: de 52 a 300 g/m ² (solo se admiten de 60 a 300 g/m ² con el kit de ajuste del soporte de impresión) * Se requiere el kit de ajuste del soporte de impresión A1 para el revestimiento (257-300 g/m ²)
	100 hojas: 1 bandeja multifunción 550 hojas: 2 casetes estándar		
	Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de cassette BB1) Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5 Cassette inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres*: COM10 n.º 10, Monarch, DL	Tiempo de calentamiento	Cassette superior/inferior: de 52 a 256 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ² Modo de inicio rápido: 4 segundos Desde modo de suspensión: 10 segundos Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
	* Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).	Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	565 x 712 x 862 mm Básica: 978 x 1141 mm (puerta derecha y bandeja multifunción abiertas + cassette de papel abierto) Totalmente configurado: 1285 x 1141 mm (con la bandeja del finalizador interno extendida al máximo + la bandeja de copia T2 extendida al máximo + el casete de papel abierto)
		Peso	Aprox. 78 kg

Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión	A una cara: hasta 26 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) A doble cara: hasta 26 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R)	Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras*2 *1 Se requiere el conjunto de fuentes internaciones PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Resolución de impresión (ppp)	4800 x 2400		
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6/PCL5 Opcional: Adobe® PostScript® 3TM AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online y Universal Print	Funciones de impresión	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 o posterior) A fecha de marzo 2026
Impresión móvil y desde la nube	Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.		
Impresión estándar de SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS		

Especificaciones de copia			Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m ² (blanco y negro, color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro, color)
Velocidad de copia	A una cara: hasta 26 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) A doble cara: hasta 26 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R)	Tamaños de soportes admitidos	Tamaño de platina de escaneo: hasta 297,0 x 431,8 mm
Tiempo de salida de la primera copia	Aprox. 7,0/8,7 segundos o menos		Tamaño de soporte del alimentador de documentos:
Resolución de copia (ppp)	600 x 600	Método de escaneo	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Tamaño personalizado: de 48,0 x 85,0 mm a 304,8 x 431,8 mm Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a soportes de memoria (dispositivo de memoria USB), escaneo a dispositivos móviles, escaneo a servicios en la nube (uniFLOW Online)
Copias múltiples	Hasta 999 copias Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, orden, creación de trabajos, N en 1, originales de distinto tamaño, nitidez, borrado de bordes, encuadernación, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, copia reservada, copia de muestra, eliminación del color	Velocidad de escaneo	Escaneo a una cara: 80/80 (300 x 300 ppp, envío)
Aumento		Especificaciones de envío	Escaneo a doble cara: 120/120 (300 x 300 ppp, envío)
Especificaciones de escaneo			Estándar: Fax de correo electrónico/Internet (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible en Microsoft Exchange Online y Google Workspace Opcional: Fax Súper G3
Tipo	Estándar: escáner en color, alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada* [de doble cara a doble cara (automático)]	Flujo de trabajo	

Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	* Compatibilidad con la función de detección de alimentación múltiple	Libreta de direcciones/marcaciones abreviadas	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
	Colour Network ScanGear2 para TWAIN y WIA	Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
	Sistemas operativos compatibles: Windows®11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025		Correo electrónico/iFax: SMTP (envío), POP3 (recepción)
	A fecha de marzo 2026		
Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600	Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, función de búsqueda, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, cifrado), XPS (compacto, función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opción: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (firma de usuario)
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	Hasta 100 hojas		
Originales/gramajes aceptados	Gramaje de papel en el alimentador de documentos:		
		Funciones de envío universal	* Solo página única. Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco, eliminación del color

[Referencia - más información a qui](#)