

MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA

PREPARADO PARA EL FUTURO. CARACTERÍSTICAS CENTRADAS EN LA SEGURIDAD. DISEÑO DE BAJO IMPACTO.

Dé un paso adelante con la tecnología de impresión de vanguardia diseñada para ayudar a su organización a ser más productiva y estar mejor preparada para lo inesperado.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DISEÑADAS PARA AYUDAR A PROTEGER SU INFRAESTRUCTURA

Implemente características de seguridad diseñadas teniendo en cuenta el lugar de trabajo moderno. Se incluyen las siguientes:



Estimación del entorno de seguridad:

Recomienda configuraciones de seguridad basadas en el entorno operativo del dispositivo.



Verificación del sistema en el arranque⁵:

En el arranque del dispositivo, ayuda a verificar que el proceso de arranque, el firmware y las aplicaciones no hayan sido modificados o manipulados. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque.



Seguridad del documento: Características como la Impresión Segura, PDF Encriptado e Impresión Segura de uniFLOW (opcional) ayudan a proteger la información confidencial durante la salida y la transmisión.



Integración con SIEM⁶: La capacidad de integrar sus dispositivos de impresión en su estrategia de seguridad compatible y supervisión de eventos.



Control Integrado Trellix^{TM5}:

Utiliza listas blancas para ayudar a limitar la ejecución de programas malignos (malware) no reconocidos o la manipulación de firmware/aplicaciones existentes.



Control de acceso: Proporciona métodos de autenticación flexibles para el acceso mediante PIN, nombre de usuario/contraseña o tarjeta de identificación, así como preferencias de visualización.



PLATAFORMA DE FIRMWARE UNIFICADA Y PREPARADA PARA EL FUTURO DE CANON

Con la Plataforma de firmware unificada (UFP) de Canon, un código fuente común para el desarrollo de firmware integrado en los productos imageFORCE, su dispositivo puede beneficiarse de las actualizaciones frecuentes, que pueden incluir funciones adicionales a los modelos existentes, así como las últimas características.



CONSTRUIDA CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del producto hasta el consumo energético eficiente, el compromiso de Canon con el medio ambiente se refleja en la serie de impresoras imageFORCE. Las características incluyen:

- Una combinación de tecnologías de fijación altamente eficientes y el tóner de bajo punto de fusión que ayuda a minimizar los requisitos de energía y a lograr un bajo consumo de energía.
- Fomenta hábitos de trabajo más inteligentes con configuraciones personalizables que ayudan a reducir el uso de papel.



imageFORCE 1643/1643F



imageFORCE 1643P



PEDESTAL DE CASETE TIPO S

- Opción de modelos sobre el piso*
- Peso: 37.07 lb (15 kg)
- Dimensiones (An. × Pr. × Al.) 20.9" × 20.6" × 17" (532 mm × 522 mm × 432 mm)



CASSETTE-PF-C1

- Un casete de 550 hojas (acepta hasta 3)
- Acepta hasta tamaño Legal (8 1/2" x 14")
- Acepta Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m²)
- Peso: 8.8 lb (4 kg)

Accesorios

Kit de Impresión de Códigos de Barras D1

Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1

Canon eCarePAK⁷

Kit de Accesorio MiCard B1^{1,8}

Kit de Trazado y Alisamiento de PDF para Universal Send A1¹

Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1¹

CONSUMIBLES GENUINOS®



Tóner T06

(Rinde hasta 20,500 impresiones)

La tinta y el tóner GENUINE de Canon están diseñados para ayudar a sus impresoras Canon a rendir al máximo. El diseño excepcional de los productos GENUINE puede ayudar a que sus impresoras Canon ofrezcan un rendimiento constante y confiable, y produzcan resultados con colores vivos.

*Se recomienda encarecidamente para configuraciones que incluyan dos o tres alimentadores de papel opcionales.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

imageFORCE 1643/1643F/1643P

Tecnología/tipo	1643/1643F: Impresora multifuncional láser/monocromática A4 1643P: Impresora de una sola función láser/monocromática A4
Funciones principales	1643: Impresión, copiado, escaneo, envío 1643F: Impresión, copiado, escaneo, envío y fax 1643P: Impresión
Velocidad de impresión (B y N)	Hasta 45 ppm (Carta) ⁹
Velocidad de copiado (B y N)	Hasta 45 ppm (Carta)
Tiempo de entrega de la primera impresión (Carta, B y N)	Aprox. 6.2 segundos o menos
Velocidad de escaneo (Carta, B y N/Color)	Escaneo a una cara: 50/50 (300 x 300 ppp, envío), 50 (300 x 600 ppp, copiado) Escaneo a dos caras: 100/100 (300 x 300 ppp, envío), 100 (300 x 600 ppp, copiado)
Memoria	2.0 GB de RAM
Almacenamiento	1643/1643F: eMMC de 64 GB (espacio disponible de 30 GB) 1643P: eMMC de 32 GB (espacio disponible de 15 GB)
Tiempo de calentamiento	1643/1643F: Modo de Inicio Rápido: 4 segundos o menos ¹⁰ Desde el Modo Dormir: 20 segundos o menos ¹¹ 1643P: Modo de Inicio Rápido: 2 segundos o menos ¹² Desde el Modo Dormir: 5 segundos o menos ¹¹
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 650 hojas Máximo: 2,300 hojas
Tipos de materiales compatibles	Casete: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Membrete Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Etiquetas, Preperforado, Membrete
Tamaños de materiales compatibles	Casete de papel: Carta, Legal, Mediacarta, Executive Tamaño personalizado: De 4 1/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" Bandeja multipropósito: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Fichas bibliográficas, Sobres: COM10, Monarch, C5, DL (extranjero) y Tamaño personalizado: De 3" x 5" a 8 1/2" x 14"
Pesos de materiales aceptados	Casetes: De Bond de 16 lb a Cover de 44.4 lb (de 60 a 120 g/m ²) Bandeja multipropósito: De Bond de 16 lb a Cover de 73.6 lb (de 60 a 199 g/m ²) A dos caras: De Bond de 16 lb a Cover de 44.4 lb (de 60 a 120 g/m ²)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	1643/1643F: 18 7/8" x 20 3/8" x 18" (480 x 518 x 458 mm) 1643P: 16 1/8" x 14 7/8" x 10 7/8" (409 x 376 x 275 mm)
Peso	1643/1643F: Aprox. 44.1 lb (20 kg) ¹³ 1643P: Aprox. 27.6 lb (12.5 kg) ¹³
Conexiones de interfaz	1643/1643F: RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1 1643P: RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1
Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: Casete de papel 550 de hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas Opcional: Casetes de papel de 550 hojas (Alimentador de papel PF-C1)
Capacidad de salida (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 150 hojas Máximo: 150 hojas
Espacio de instalación (An. x Pr.)	1643/1643F: 18 7/8" x 30 3/4" (480 x 780 mm) (casete y puerta trasera abiertos) 1643P: 16 1/8" x 26 1/4" (409 x 667 mm) (Con casete y puerta trasera abiertos)

¹ Solo aplica a los modelos 1643/1643F.

² Actualmente está previsto que esté disponible en el segundo trimestre del 2026.

³ Canon PRINT es una aplicación gratuita disponible en App Store® y en Google Play™ Store. Para más información, incluyendo la compatibilidad, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>. Consulte los sitios web respectivos para obtener información adicional y compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria Print Service.

⁴ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.

⁵ Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el administrador. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

⁶ Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

⁷ El programa de garantía limitada está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer todos los detalles.

⁸ Se requiere el kit de accesorio. Pregunte al representante autorizado de Canon para obtener información sobre la compatibilidad del lector.

⁹ La velocidad de impresión se basa en las pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

¹⁰ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el icono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

¹¹ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

¹² Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para imprimir (sin reservación para imprimir)

¹³ Incluye los consumibles.